

NOVÉ

Zásobníkové ohřivače s nepřímým ohřevem Cordivari Bolly 2 ST

BOLLY 2 ST

Zásobník užitkové vody s 2 pevnými trubkovými výměníky.

Projektováno a zhotoveno dle EN 12897:2006. Zkušebna TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH deklaruje, že laboratorní a zkušební procedury prováděné CORDIVARI odpovídají kvalifikačním požadavkům dle normy EN15332 shodné s evropskou direktivou ErP.

NOVÉ
SKLADEMNA LC



STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- nádoba a 2 fixní trubkové výměníky z uhlíkové oceli ošetřeny povrchem určeným pro pitnou vodu - Polywarm (hygienické osvědčení Institut Pasteur, Lille, Francie), splňující požadavky německých norem DVGW W270 a UBA Beschichtungsleitlinie (KTW)
- tepelná izolace do 500 lt bezfreónová tvrzená polyuretanová pěna, od 800 litrů 100 % recyklovatelná tepelná izolace NOFIE z polyester-flís s požární odolností B-s2d0 dle normy EN 13501
- magnéziová tyčová anoda k protikorozi ochraně
- plastové SCAI vnější opláštění včetně horního a přírubového krytu
- těsnění prostupů a příruby ze silikonové gumy (vhodné do potravinářského prostředí) odolné do 200 °C
- záruka 5 let, viz. všeobecné záruční podmínky

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



anodový tester



elektronická (titanová) anoda



teploměr s jímkou, 1/2" venkovní závit, rozsah 0-120 °C

- 1) vypouštění 1 1/4" vnitřní závit
- 2) přívod studené vody
- 3) spodní výměník - vrat 1"
- 4) vstup pro jímku 1/2"
- 5) kontrolní otvor s přírubou 120 mm
- 6) spodní výměník - přívod 1"
- 7) hořčíková anoda 1 1/4"
- 8) vstup pro elektrické topné těleso 1 1/2"
- 9) horní výměník - vrat 1"
- 10) vstup pro jímku 1/2"
- 11) cirkulace
- 12) horní výměník - přívod
- 13) vstup pro jímku 1/2"
- 15) výstup teplé vody
- 16) vstup pro jímku 1/2"



Číslo	Zkratka 1	Název	P.S.	DPC cena
418845	CORBOLLY2STWBVT 200L	Zásobník nepřímotopný 200l se dvěma výměníky BOLLY2 ST WB VT vč. izolace	L4MH	14 690,-
259691	CORBOLLY2STWBVT 300L	Zásobník nepřímotopný 300l se dvěma výměníky BOLLY2 ST WB VT vč. izolace	L4MH	17 190,-

TECHNICKÉ PARAMETRY

označení	netto objem [l]	hmotnost [kg]	výměník		průměr		výška s izolací [mm]
			horní [m²]	dolní [m²]	s izolací [mm]	netto [mm]	
200	189	65	0,5	0,8	550	450	1434
300	291	83	0,7	1,2	650	550	1486

objem	nádoba		výměník	
	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
200 - 300	10 bar	90 °C	12 bar	110 °C

